



TISSA Bosnia d.o.o.
BA-72290 Novi Travnik

Phone: +387 30 526 320
E-Mail: bosnia@imcut.ch
Internet: www.imcut.ch



TISSA ImCut AG
CH-5727 Oberkulm

Phone: +41 62 739 20 90
E-Mail: imcut@imcut.ch
Internet: www.imcut.ch

Technical Data Grinding Wheel Fabrics

Technische Daten Schleifscheibengewebe

Style – Reference No.			Weight		Weave	Material		Thread count	
Tissa			loom roh g/m2	prepreg imprägn. g/m2		warp Kette tex	fill Schuss tex	warp Kette per cm	fill Schuss per cm
886.0056.01		G00, MS56, M60	56	98	Dreher/Leno	EC 34	EC 68	8.2	4.0
886.0056.60		G00, MS56, M60	54	95	Dreher/Leno	EC 33 S/Z 40	EC 66	7.9	4.0
886.0062.60			62	107	Dreher/Leno	EC 23.5 S/Z 40	EC 66	10.2	5.3
886.0065.60			65	112	Dreher/Leno	EC 33 S/Z 40	EC 66	9.5	4.7
886.0068.60			68	117	Dreher/Leno	EC 26 S/Z 40	EC 66	11.4	5.7
886.0075.01		G01, GI75, MC75	76	132	Dreher/Leno	EC 34	EC 68	10.8	5.5
886.0075.60		G01, GI75, MC75	73	129	Dreher/Leno	EC 33 S/Z 40	EC 66	11.0	5.5
886.0085.60		G01, GI75, MC75	84	147	Dreher/Leno	EC 44 S/Z 40	EC 66	11.0	5.3
886.0075.78		C-Glas	85	147	Dreher/Leno	EC 22*2	EC 33*2	11	5.5
886.0130.01		G03, GI130, MC13	131	202	Dreher/Leno	EC 110	EC 204	6.0	3.0
886.0130.60		G03, GI130, MC13	126	194	Dreher/Leno	EC 99 S/Z 28	EC 200	6.3	3.2
886.0145.60		4698, GI145	147	223	Dreher/Leno	EC 132 S/Z 28	EC 272	5.5	2.8
886.0145.78		C-Glas	145	223	Dreher/Leno	EC 33*4 S/Z 28	EC 132*2	5.5	2.8
886.0160.01		G07, 93155, T170L	164	245	Dreher/Leno	EC 204	EC 410	4.0	1.9
886.0160.60		G07, 93155, T170L	161	239	Dreher/Leno	EC 200	EC 400	4.1	2.0
886.0163.01			168	251	Dreher/Leno	EC 132 S/Z 28	EC 272	6.0	3.0
886.0163.60			163	243	Dreher/Leno	EC 132 S/Z 28	EC 272	6.0	3.0
886.0165.01			164	248	Dreher/Leno	EC 204	EC 136*3	4.0	1.9
886.0195.01		G11, T198L, GI191	198	296	Dreher/Leno	EC 204	EC 410	4.8	2.3
886.0195.60		G11, T198L, GI191	197	291	Dreher/Leno	EC 200	EC 400	5.1	2.4



TISSA Bosnia d.o.o.
BA-72290 Novi Travnik

Phone: +387 30 526 320
E-Mail: bosnia@imcut.ch
Internet: www.imcut.ch



TISSA ImCut AG
CH-5727 Oberkulm

Phone: +41 62 739 20 90
E-Mail: imcut@imcut.ch
Internet: www.imcut.ch

886.0235.01		G15, 93123, T245L	236	347	Dreher/Leno	EC 204	EC 410	6.0	2.6
886.0235.60		G15, 93123, T245L	233	344	Dreher/Leno	EC 200	EC 400	6.7	2.5
886.0260.60			260	38	Dreher/Leno	EC330*2	EC660	4.3	1.7
886.0270.01		G26, MS12	280	418	Dreher/Leno	EC 136*5	EC 136*5	2.0	2.0
886.0325.01		G29, T330L, GI380	330	479	Dreher/Leno	EC 408	EC 900	4.0	1.8
886.0325.60		G29, T330L, GI380	328	464	Dreher/Leno	EC 400	EC 900	3.9	1.9
886.0350.01		93161, T350L	354	505	Dreher/Leno	EC 408	EC 900	4.0	2.0
886.0350.60		93161, T350	342	493	Dreher/Leno	EC 400	EC 900	3.9	2.1
886.0430.01		93180, T450L, GI412	435	622	Dreher/Leno	EC 544	EC 1200	3.8	1.8
886.0430.61		93180, T450L, GI412	432	614	Dreher/Leno	EC 600	EC 1200	3.8	1.7
886.0530.01		TA550	532	760	Dreher/Leno	EC 136*5	EC 136*5	3.8.0	3.8
886.0605.02		G61, 1961	618	883	Dreher/Leno	EC 1200	EC 1200	4.5	4.5

Gewichtstoleranzen / Weight tolerance

Bei 01er Gewebe: +/-5%

Bei 60er Gewebe: +/- 5%

Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.

The technical data given is for information only and without liability / Tous les données techniques sont de caractère informative et sans obligation.